



Bodenwaage B4C

Beschreibung:

- Robuste Konstruktion
- Plattform mit 4 Wägezellen
- Stärke der Wägeplatte:
 - 5 mm bis 3000 kg
 - 10 mm von 3000 bis 6000 kg
- Installation Überflur- oder Einbaukonstruktion
- Höhe 100 mm, 120 mm
- Kabellänge 5 m
- Zugang zum Inneren: Lastplatte verschraubt
- Gestell: 4 höhenverstellbare Füße, Boden-Befestigungsplatten inklusive
- Schrauben aus Edelstahl



Größere Dimensionen sowie größere Wägebereiche oder Bodenwaagen mit Tragfähigkeit der Regellast 3 (Rollend aufgesetzte Last wie z.B. Stapler) - auf Anfrage

Abmessungen	Ablesbarkeit:
A <input type="checkbox"/> 800 x 800 mm	a <input type="checkbox"/> 300 kg 100 g b <input type="checkbox"/> 600 kg 200 g
B <input type="checkbox"/> 1000 x 1000 mm	a <input type="checkbox"/> 300 kg 100 g b <input type="checkbox"/> 600 kg 200 g
C <input type="checkbox"/> 1250 x 1000 mm	b <input type="checkbox"/> 600 kg 200 g c <input type="checkbox"/> 1500 kg 500 g d <input type="checkbox"/> 3000 kg 1000 g
D <input type="checkbox"/> 1250 x 1250 mm	b <input type="checkbox"/> 600 kg 200 g c <input type="checkbox"/> 1500 kg 500 g d <input type="checkbox"/> 3000 kg 1000 g
E <input type="checkbox"/> 1500 x 1250 mm	b <input type="checkbox"/> 600 kg 200 g c <input type="checkbox"/> 1500 kg 500 g d <input type="checkbox"/> 3000 kg 1000 g
F <input type="checkbox"/> 1500 x 1500 mm	c <input type="checkbox"/> 1500 kg 500 g d <input type="checkbox"/> 3000 kg 1000 g e <input type="checkbox"/> 6000 kg 2000 g
G <input type="checkbox"/> 2000 x 1500 mm	c <input type="checkbox"/> 1500 kg 500 g d <input type="checkbox"/> 3000 kg 1000 g e <input type="checkbox"/> 6000 kg 2000 g

Ausführungen:	1 <input type="checkbox"/> Konstruktion: lackiert Wägeplatte: lackiert 2 <input type="checkbox"/> Konstruktion: lackiert Wägeplatte: Edelstahl 3 <input type="checkbox"/> Konstruktion: Edelstahl Wägeplatte: Edelstahl 4 <input type="checkbox"/> Konstruktion: verzinkt Wägeplatte: Edelstahl
Waaganzeige:	i1 <input type="checkbox"/> IT 1 - Edelstahl i3 <input type="checkbox"/> IT 3 - Edelstahl, Schutzart IP69K 10er Tastatur, 230 V
Zubehör:	U-Transportprofil u1 <input type="checkbox"/> lackiert u2 <input type="checkbox"/> Edelstahl



BATSCH WAAGEN & EDV GmbH

A-3382 Loosdorf, Wachaustraße 61, T: +43 (0) 27 54 / 70 00-0, F: DW 3, E: office@batsch.at, www.batsch.at

Wir sind zertifiziert nach ISO 9001:2015, Kooperationspartner der ermächtigten Eichstelle bvfs und eine Außenstelle des Kalibrierdienstes ÖKD 18

