



Ranger® Count 3000

Die beste und kompakteste Zählwaage ihrer Klasse!

Beschreibung:

- Edelstahlplattform, ABS-Gehäuse
- Wägeeinheiten kg, g, lb, oz, lb:oz
- Anwendungen: **Wägen, Stückzählen, Kontrollwägen, Kontrollzählen, Summieren**
- Anzeige: 3-Fenster LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- LED-Anzeigen für das Kontrollwägen: 3 LEDs (gelb, grün, rot), Betrieb konfigurierbar, Signalton
- 30 Speicherplätze
- 8 Funktionstasten, Ziffernblock mit 12 mech. Tasten
- Stabilisierungszeit: 1 Sekunde
- Akkulaufzeit: 210 Stunden durchgehender Betrieb mit voll aufgeladener Batterie. Ladedauer 12 Stunden.
- Schnittstelle: RS232 eingebaut, optional 2. Plattform, 2. RS232, USB, Ethernet
- Betriebstemperaturbereich -10 °C bis 40 °C
- Plattformgröße (B x T) 300 x 225 mm
- Abmessungen Waage (B x T x H) 311 x 327 x 117 mm



Modell	Artikel Nummer	Wägebereich max. in kg	Ablesbarkeit g	Eichwert g	Empfohlenes Mindeststückgewicht
RC31P1502		1,5 kg	0,05 g	nicht eichfähig	1 g
RC31P3		3 kg	0,1 g	nicht eichfähig	2 g
RC31P6		6 kg	0,2 g	nicht eichfähig	4 g
RC31P15		15 kg	0,5 g	nicht eichfähig	10 g
RC31P30		30 kg	1 g	nicht eichfähig	20 g
RC31P1502-M		1,5 kg	0,5 g	geeicht	1 g
RC31P3-M		3 kg	1 g	geeicht	2 g
RC31P6-M		6 kg	2 g	geeicht	4 g
RC31P15-M		15 kg	5 g	geeicht	10 g
RC31P30-M		30 kg	10 g	geeicht	20 g

BATSCH WAAGEN & EDV GmbH

A-3382 Loosdorf, Wachaustraße 61, T: +43 (0) 27 54 / 70 00-0, F: DW 3, E: office@batsch.at, www.batsch.at

Wir sind zertifiziert nach ISO 9001:2015, Kooperationspartner der ermächtigten Eichstelle bvfs und eine Außenstelle des Kalibrierdienstes ÖKD 18

