



# Valor® 1000

## Zuverlässige, lebensmittelsichere Waage für trockene Umgebungen

### Beschreibung:

- Pflegeleichtes, hygienisches Design
- Energiesparendes Design für den Dauerbetrieb
- Einfacher Zwei-Tasten-Betrieb
- Display: LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- Betrieb: D-Zellen-Alkalibatterie  
Steckernetzteil (optional)
- Konstruktion: ABS-Gehäuse, Edelstahlwägeplatte, Tragegriffe
- Ausstattung:  
digitale Gewichtsanzeige  
integrierte Libelle  
verstellbare Füße  
wählbare Wägeeinheiten



| Modell      | Artikel Nummer | Wägebereich max. in kg | Ablesbarkeit g | Eichwert g      | Wägeplatte mm |
|-------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| V12 P3      | 19896          | 3 kg                   | 0,5 g          | nicht eichfähig | 245 x 190     |
| V12 P6      | 18320          | 6 kg                   | 1 g            | nicht eichfähig | 245 x 190     |
| V12 P15     | 19034          | 15 kg                  | 2 g            | nicht eichfähig | 245 x 190     |
| V12 P30     | 19423          | 30 kg                  | 5 g            | nicht eichfähig | 245 x 190     |
| V12 P3 T-M  | 19960          | 3 kg                   | 1 g            | geeicht         | 245 x 190     |
| V12 P6 T-M  | 19961          | 6 kg                   | 2 g            | geeicht         | 245 x 190     |
| V12 P15 T-M | 19962          | 15 kg                  | 5 g            | geeicht         | 245 x 190     |
| V12 P30 T-M | 19963          | 30 kg                  | 10 g           | geeicht         | 245 x 190     |

| Optional: | Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|-----------|----------|---|
| 46001779  | 15420    | EU Steckerset, Universal Steckernetzteil (rechtwinklig) (15419) |
| 30559105  | 19964    | Arbeitsschutzabdeckung (1 Stück)                                |

### BATSCH WAAGEN & EDV GmbH

A-3382 Loosdorf, Wachaustraße 61, T: +43 (0) 27 54 / 70 00-0, F: DW 3, E: office@batsch.at, www.batsch.at

Wir sind zertifiziert nach ISO 9001:2008, Kooperationspartner der ermächtigten Eichstelle bvfs und eine Außenstelle des Kalibrierdienstes ÖKD 18

