



# Valor<sup>®</sup> 2000

**Eine Lebensmittelwaage mit schneller Ansprechzeit für eine erhöhte Produktivität in rauen Umgebungen!**

## Beschreibung:

Das robuste Tastenfeld bietet Schutz vor Beschädigungen durch Messer und andere scharfe Instrumente, die bei der Zubereitung, Verarbeitung und Portionierung von Lebensmitteln zum Einsatz kommen. Die Einschwingzeit beträgt weniger als eine halbe Sekunde. Große LED-Anzeigen an der Vorder- und Rückseite ermöglichen das bequeme Ablesen durch zwei Bediener gleichzeitig.

- Anwendung: Wägen, Kontrollwägen, Prozentwägen, Summieren
- Display: Große, doppelte, rote LED-Anzeige 0.8 Zoll/20.5 mm große Zeichen
- Betrieb: Netzadapter (enthalten) oder wiederaufladbarer Akku (enthalten)
- Konstruktion: V22PW: ABS-Gehäuse mit Wägeplattform aus Edelstahl; V22XW: Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl
- Ausstattung: 0.5 Sekunde Stabilisierungszeit, Nivellierlibelle, Anzeige Über- / Unterlast, Anzeige bei niedrigem Batteriestand
- Wägefläche: 242 x 190 mm



Modell PW



Modell XW



Modell	Artikel Nummer	Wägebereich max. in kg	Ablesbarkeit g	Eichwert g	Wägeplatte mm
<i>ABS-Gehäuse mit Wägeplattform aus Edelstahl</i>					
V22 PW E1501T		1,5 kg	0,2 g	nicht eichfähig	242 x 190
V22 PW E3T		3 kg	0,5 g	nicht eichfähig	242 x 190
V22 PW E6T		6 kg	1 g	nicht eichfähig	242 x 190
V22 PW E15T		15 kg	2 g	nicht eichfähig	242 x 190
V22 PW E30T		30 kg	5 g	nicht eichfähig	242 x 190
<i>Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl</i>					
V22 XW E1501T		1,5 kg	0,2 g	nicht eichfähig	242 x 190
V22 XW E3T		3 kg	0,5 g	nicht eichfähig	242 x 190
V22 XW E6T	20631	6 kg	1 g	nicht eichfähig	242 x 190
V22 XW E15T		15 kg	2 g	nicht eichfähig	242 x 190
V22 XW E30T		30 kg	5 g	nicht eichfähig	242 x 190

## BATSCH WAAGEN & EDV GmbH

A-3382 Loosdorf, Wachaustraße 61, T: +43 (0) 27 54 / 70 00-0, F: DW 3, E: office@batsch.at, www.batsch.at

Wir sind zertifiziert nach ISO 9001:2015, Kooperationspartner der ermächtigten Eichstelle bvfs und eine Außenstelle des Kalibrierdienstes ÖKD 18

